




Les scies à chaîne 695GC et 695F4

CHANGEZ LA MANIÈRE DE TRAVAILLER

20 ans d'expérience et d'innovation permettent aujourd'hui à ICS d'agrandir sa famille de scies à essence. Tous les éléments qui font de la scie à chaîne la meilleure méthode pour couper le béton, la pierre et tout type de maçonnerie, sont réunis sous le capot d'une scie puissante et gourmande appelée la 695GC et la 695F4. Outre les fonctions déjà existantes des précédentes scies à chaîne, de nouvelles possibilités ont été ajoutées dans le but de vous simplifier la vie: coupes profondes, droites et découpes d'angles droits avec une facilité d'utilisation et un niveau de performance adapté. Si votre travail est de couper le béton, la pierre et/ou la maçonnerie la nouvelle scie ICS 695GC ou 695F4 est faite pour vous!

SI LE BÉTON, LA PIERRE ET LA MAÇONNERIE SONT VOTRE DOMAINE



**CECI EST VOTRE
OUTIL**

LES CARACTÉRISTIQUES ET LES AVANTAGES:

- Angles droits
- Coupes rapprochées et profondes (jusqu'à 40 cm)
- Petites ouvertures
- Moteur à essence de 94 cc
- Travail sécurisé, sans mouvement rotatif

MSRP

- 2345 € 695GC Pack scie, chaîne et guide 35 cm
- 2420 € 695GC Pack scie, chaîne et guide 40 cm



Les scies à chaîne 695GC et 695F4

CHANGEZ LA MANIÈRE DE TRAVAILLER



Pour toutes vos coupes de béton, pierre ou maçonnerie choisissez entre une chaîne diamantée EuroMAX ou une chaîne révolutionnaire Force4

- La chaîne diamantée EuroMAX: Fiable. Polyvalente. Economique.
- La chaîne diamantée ProFORCE: Solide. Durable. Professionnelle.



(FORCE4)

| 695GC ET 695F4 - SPÉCIFICATIONS PRODUIT | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|
| POIDS | 9,6 Kg / 21 lbs (hors guide et chaîne) | LONGUEUR DE GUIDE | jusqu'à 40 cm |
| VITESSE DU MOTEUR | 9300 +/- 150 tr/min, max 2700 tr/min en ralenti | DIMENSION DE LA TÊTE DE COUPE | 48 (L) x 36 (H) x 30 (l) |
| PUISSANCE | 4,8 kW (6,4 CV) @ 9000 tr/min | ALIMENTATION DE L'EAU | 1,5 bar (min. 20 psi) |
| TYPE DE MOTEUR | 2 temps, monocylindre, refroidi à l'air | MÉLANGE CARBURANT | 4% (25:1) |
| CYLINDREE | 94 cc (5,7 cu.inch) | CAPACITÉ RÉSERVOIR | 1,0 L |
| NIVEAU DE VIBRATION | 3,9/4,1 m/s ² (poignée avant et arrière) | NIVEAU SONORE | 106 dB à 1 m de l'oreille de l'opérateur |

* In accordance with EN 1454, calculated time-weighted energy total for different sound pressure levels under various working conditions.

la chaîne diamantée EuroMAX™ conçue pour couper le béton et la maçonnerie offre des performances de vitesse de coupe et de durée de vie sans précédent.